



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


Nº TP-39
REV. 12
FECHA: 03-06-2019

PRODUCTO:
EXTINTOR AUTOMÁTICO DE 6 kg DE POLVO ABC

TIPO: EXTINTOR
AUTOMÁTICO POLVO ABC
CÓDIGO: FIAT60

DESCRIPCIÓN:
Extintor automático de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:



NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- Directiva de la 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Normas EN 3 parte 7 - 8;
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado **CE**;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de prueba	25 bar
Presión de servicio (20 °C)	17,5 bar
Carga extintora (tolerancia: ± 2%)	6 kg
Temperatura de servicio	-20/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: ± 10%)	90 g
Altura mínima de colocación	1,5 m
Área de protección	3,5m ² a 4m ²
DIMENSIONES	
Altura	460 mm
Diámetro	204 mm
Espesor nominal	2 mm
Volumen	8,30 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	4,05 kg
Masa total	10,14 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI AT60	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø27 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI AT60	PVC	1
5	ROCIADOR FI AT60 (SPRINKLER)	Latón y ampolla fusible	1
6	ETIQUETA FI AT60	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	6 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	90 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	CADENA FI AT60	Acero cincado	1
11	DIFUSOR FI AT60	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento;
Precinto sobre pasador;
Ampolla fusible de 68 °C.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.U.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:
A. G. REDONDO.

APROBADO:
J. CASTILLA C.